



GreenMech ChipMaster 220 TMP

ChipMaster 220 TMP spaja se na traktore po standardnom principu spajanja u tri točke, te je namijenjen za traktore od minimalne snage 60 KS i pokreće se preko traktorskog kardana. S impresivnim kapacitetom od 220mm i velikim utovarnim otvorom dimenzija 1100mm x 900mm, ovaj snažan stroj ima sve izvanredne značajke ChipMaster linije.

To uključuje i izdašnu veličinu utovarnog grla, dimenzija 230mm x 230mm i snažne dvostruke hidraulične utovarne valjke kontrolirane elektronskim „No-Stress“ sistemom. Patentirani „Disc-Blade“ sistem osigurava konstantnu kvalitetu sječke i smanjuje volumen i do 7 tona čistog zelenog otpada po satu. ChipMaster 220 ima vlastiti spremnik ulja, pa ne ovisi o hidrauličnom sistemu traktora. Doduše, potrebna mu je opskrba s 12 voltnom strujom s traktora, kako bi napajao „No-Stress“ sistem.

Ovaj hidraulični sjekač dolazi sa okretnom ispušnom cijevi za 280°, što dopušta operateru namještanje izbačaja sječke u željenom smjeru. Postoji i opcija podvozja na kotačima koji se pričvrsti vijcima i rude za vuču, pa se stroj može koristiti kao traktorska prikolica kod manjih traktora.



Tehnički podaci	ChipMaster 220 TMP
Maksimalna debljina materijala	220mm
Veličina "grla" utovarnog otvora	230mm x 230mm
Pogon	Preko kardana
Snaga traktora	min 60KS
Zamašnjak za rezanje	6 x "Disc-Blade" (okrugla) noža
Brzina	1565 okretaja/min
Sistem kontrole snage	"No-Stress" - el. kontrola snage utovarnih valjaka
Veličina utovarnog otvora	1100mm x 900mm
Ispušna cijev	Okretna za 280 stupnjeva, prilagodljiva po visini
Brojač radnih sati:	Standardno
Dužina	2200mm
Visina	2450mm
Širina	1340mm
Težina	860kg
Buka	Lwa: 117dBa Lpa: 92dBa



Skenirajte za
ChipMaster 220 TMP
u akciji

