

# GreenMech ECO 150 TMP



Eco TMP je dizajniran kao bi odgovarao spajanju u tri točke za kompaktne traktore od 25 do 45 KS. Zamašnjak se pokreće preko traktorskog kardana, dok stroj koristi hidrauliku traktora za pokretanje dvostrukih utovarnih valjaka.

Popularan u golf klubovima i među vlasnicima velikih imanja, ovaj kompaktni sjekač ima izvanredne značajke GreenMech opusa, uključujući jedinstven i štedljiv „Disc-Blade“ sistem okruglih noževa i naprednu „No-Stress“ elektronsku kontrolu utovarnih valjaka.

Izdašan kapacitet od 150mm promjera debla, potpomognut je utovarnim grlom veličine 150mm x 150mm i širokim, sklopivim utovarnim otvorom, dimenzija 800mm x 700mm, koji je idealan za skladištenje opreme dok je u transportnoj poziciji. Ispušna cijev okreće se za 280°, pa operater može namjestiti izbačaj sječke u željenim smjeru i to do 5m u daljinu.

Eco TMP koristi prijenosnik kardana u oba smjera, pa je moguć bočni utovar s opcijom biranja lijeve ili desne strane. To uvelike olakšava utovar materijala dalje od prometa ili građanstva i čini Eco TMP posebno sigurnim za rad u skućenim prostorima.

Tehnički podaci	ECO 150 TMP
Maksimalna debljina materijala	150mm
Veličina „grla“ utovarnog otvora	150mm x 150mm
Pogon	Preko kardana
Snaga traktora	25-45KS
Zamašnjak za rezanje	2 x „Disc-Blade“ okrugla noža
Brzina	2400 okretaja/min
Sistem kontrole snage	„No-Stress“ - el. kontrola snage utovarnih valjaka
Veličina utovarnog otvora	820mm x 725mm
Ispušna cijev	Okretna za 280 stupnjeva, prilagodljiva po visini
Brojač radnih sati:	Standardno
Lokacija utovarnog otvora	Na lijevoj ili desnoj strani (izbor pri narudžbi stroja)
Dužina	1060mm
Visina	2220mm
Širina	1745mm
Težina	490kg



Skenirajte za  
ECO 150 TMP  
u akciji

