

GreenMech Safe-Trak 16-23


Pionirski Safe-Trak 16-23 pokreće dizelski motor od 35KS s vodenim hlađenjem, a njegova stabilnost na kosinama uz prometnice i željezničke pruge je bez premca, dok mu mogućnost povišenja razmaka od tla omogućava prelazak preko teškog terena, skroz do mjesta gdje treba obaviti posao. Utovarno grlo u obliku pisma dimenzija 160mm x 230mm pruža brz i lagan utovar drvenog materijala i velikih krošnji. Time se uvelike smanjuje potreba za dodatnim rezanjem motornom pilom, pa je time sve jednostavnije, laganije i sigurnije, usput štedeći sebi i svojem timu vrijeme i novac. Patentirani „Safe-Trak“ sistem uključuje dvije neovisno prilagodljive gusjenice, kojima operater sigurno može prelaziti nagibe do 35° kosine. S obje gusjenice produljene do kraja, dobiva se velika udaljenost stroja od tla od 450mm, što omogućava prelazak preko onečišćenog terena bez napora i straha od skrivenih prepreka. Ovaj jedinstveni stroj ima dvije radne pozicije zbog čega se može prilagoditi svakom terenu i latiti se bilo kojeg posla. Kada su uvučene do kraja, gusjenice uredno stanu ispod tijela sjekača, tako da može proći širinom od samo 735mm i tako obaviti posao i na mjestima ograničenog pristupa. Dok su izvučene do kraja, stroj ima širu radnu površinu i veću stabilnost.



452mm




SAFE Trak



160 230



Disc



Snaga: 120dB
Pritisak: 94dB



160mm



1400kg



Tehnički podaci	Safe-Trak 16-23
Max. debljina materijala	160mm
Veličina „grla“ utovarnog otvora	160mm x 230mm
Dizel motor	Isuzu
Snaga motora	35KS
Veličina utovarnog otvora	920mm x 820mm
Zamašnjak za rezanje	4 x „Disc-Blade“ (okrugla) noža
Brzina	2400 okretaja/min
Utovarni valjci	Dvostruki, horizontalni hidraulični
Sistem kontrole snage	„No-Stress“ - el. kontrola snage utovarnih valjaka
Ispušna cijev	Okretna za 280 stupnjeva, prilagodljiva po visini
Spremnik goriva	30 litara
Spremnik hidrauličnog ulja	40 litara
Gusjenice	„SafeTrak“ sistem proširivih gusjenica - min 735mm, max 1090mm
Razmak od tla	450mm
Brojač radnih sati:	Standardno
Gusjenice	Gumene 1450mm x 230mm x 300mm
Dužina	3065mm
Visina	2410mm
Širina	736mm uvučene gusjenice / 1589mm max proširene gusjenice
Težina	1400kg
Buka	Lwa: 120dBa; Lpa: 94dBa

Skenirajte za
Safe-Trak 16-23
u akciji

