

GreenMech Safe-Trak 19-28

Safe-Trak 19-28 dizajniran je s GreenMechovim nagrađivanim i patentiranim sistemom proširivih gusjenica, kojima se stroj može izdignuti i do 550mm iznad zemlje što mu omogućava pristup teškim terenima. Ova novina čini stroj popularnim kod izvođača koji se bave čišćenjem i održavanjem vegetacije uz dalekovode i željezničke pruge.

Produljenjem samo jedne gusjenice, mogu se prelaziti do 35° u potpunoj sigurnosti, tako da sjekač može pristupiti materijalu za obradu. Uz to, sistem dvostrukih pumpi, uz protok od 90 litara po minuti, ubrzava gusjenice i do 6 km/h. Ugrađen mu je Kubota dizelski motor od 50KS i zamašnjak s 4 „Disc-Blade“ okrugla noža, što ga čini impresivnim radnim strojem, te dolazi sa svim standardnim značajkama karakterističnim za GreenMech sjekače, kako se i očekuje. To uključuje i utovarno grlo u obliku pisma, dimenzije 190mm x 280mm i snažne dvostruke hidraulične utovarne valjke koji uvlače i najrazgranatiji materijal bez napora, prema sistemu noževa.

Tehnički podaci	Safe-Trak 19-28
Max. debljina materijala	190mm
Veličina „grla“ utovarnog otvora	190mm x 280mm
Dizel motor	Kubota
Snaga motora	50KS
Veličina utovarnog otvora	1200mm x 840mm
Zamašnjak za rezanje	4 x „Disc-Blade“ (okrugla) noža
Brzina	1400 okretaja/min
Utovarni valjci	Dvostruki, horizontalni hidraulični
Sistem kontrole snage	„No-Stress“ - el. kontrola snage utovarnih valjaka
Ispušna cijev	Okretna za 280 stupnjeva, prilagodljiva po visini
Spremnik goriva	50 Litara
Spremnik hidrauličnog ulja	50 Litara
Gusjenice	„SafeTrak“ sistem proširivih gusjenica min 1200 mm, max 2012 mm
Razmak od tla	600 mm
Brojač radnih sati:	Standardno
Gusjenice	Gumene 1768mm x 250mm
Dužina	3346mm
Visina	2587mm
Širina	1429mm
Težina	2000kg
Buka	Lwa: 120dBa; Lpa: 94dBa



*Najprodavaniji sjekač
na gusjenicama
u Europi!*



Yvonne Hayes, MD,
Hayes Forestry LTD, UK:

*„Naši radnici obožavaju stroj!
Jako je pouzdan i nemilosrdno
pokorava sve poslove.“*

*Skenirajte za
Safe-Trak 19-28
u akciji* →

