

ALSTOR 822 HR



ALSTOR 8x8

ALSTOR 822

Idealan šumarski stroj za sve zadatke, od velikih rušenja stabala do agilnih operacija prorjeđivanja na osjetljivim terenima.

Sada predstavljamo potpuno novi Alstor 822, nasljednika slavnog Alstora 821. Proizveden u Švedskoj, ovo je pouzdan šumarski stroj koji traje.

Alstor 822 ima strukturu izrađenu od čelika visoke čvrstoće, a cijeli pogonski sklop potpuno je zaštićen unutar podvozja. Zglobno upravljanje, veliki razmak od tla i pogon na osam kotača omogućuju vam da uvijek odaberete najkraću stazu u šumi, čineći rad vrlo učinkovitim i udobnim. Velika transportna brzina omogućuje brzo i učinkovito premještanje stroja do željenih lokacija. Na većim udaljenostima transport je lak jer je dovoljna obična prikolica za automobil.

Alstor 822 ima potpuno novu prednju šasiju gdje uklonjava zaštitna ploča čini održavanje brzim i jednostavnim. Prostor za rukovatelja je optimiziran s više prostora za pohranu, ravnim podom, poboljšanom ergonomijom i poboljšanim pristupom prilikom ulaska u stroj. Vučna sila je povećana zahvaljujući novom Yanmar motoru od 24 KS i novoj CVT konfiguraciji koja će vam dati više snage i bolju kontrolu na neravnom terenu. Poboljšani pogonski sklop pruža bolju izvedbu kočenja, lakši pristup za održavanje i još bolju pouzdanost nego prije. Alstor 822 sada ima osovine opremljene diferencijalnim prijenosom s mehaničkim zaključavanjem što stroj čini agilnijim, poboljšava pristup u šumi i smanjuje štetu na tlu. Novi teretni prostor ima jače nosače tereta i dizajniran je za lakši utovar i istovar, te drži materijal čvrše na strmom terenu. Također je dizajniran da stroj učini fleksibilnijim za buduće prilagodbe.

Maksimalna nosivost: 3000 kg

Dužina: ukupna: 5.37 m / duža verzija 5,77m

Širina: 1.58 m

Težina praznog stroja: 1900 kg

Motor: 3-cilindra, dizel 24 KS

Pogon: CVT i mjenjač s 3-brzine + unatrag (rikverc), pogon na svih 8 kotača s opcijom blokade diferencijala. Kutije kotača izrađene od čvrstog čelika, pogonski lanci u uljnoj kupelji.

Kočnice: Hidraulički upravljana putna kočnica, mehanička parkirna kočnica.

Upravljanje: Servo volan, podešavanje nagiba.

Kontrole vožnje unazad.

Gume: 25x12,5-10, 8-ply (27" optionalno)

Brzina kretanja: 0-25 km/h

Opcije krama: Standard 3.8 m, 350 kg dizanje kod punog dosega.

Opcija 1: Teleskopski kran 4.2 m, 320 kg dizanje kod punog dosega.

Opcija 2: Teleskopski kran 5.0/5.4m, 300 kg dizanje kod punog dosega.

Odabir pravog stroja za posao čini šumarstvo učinkovitim i ugodnim. Obratite nam se kako biste dobili više informacija o dodatnoj opremi i opcijama.

Stroj na slikama može imati ugrađenu dodatnu opremu.



Zastupnik:

MAGUS STROJ d.o.o.

Bukovački vijenac 14

Zagreb

Phone: +385 1 2340 381

mail: info@magus-stroj.hr

www.magus-stroj.hr

Hrvatska